FixedHolder CM-HR

7 620 340 031

lt Montavimo instrukcija

Turinys

2 Svarbi informacija
2 Sutarta produkto paskirtis
3 Pastabos dėl įrengimo

3 Techniniai duomenys

4 Prietaiso brėžiniai

Svarbi informacija

Prieš naudodamiesi prietaisu, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir susipažinkite su prietaisu. Laikykite šias instrukcijas transporto priemonėje, kad galėtumėte jomis vadovautis vėliau.

Pakeitimai arba modifikacijos, kuriems aiškiai nepritarė už atitiktį atsakinga šalis, gali panaikinti vartotojo teises eksploatuoti įrangą.

Sutarta produkto paskirtis

Įrenginys skirtas naudoti komercinėje transporto priemonėje.
Prietaiso negalima naudoti jokioje kitoje aplinkoje ar numatytoje aplinkoje, kuriai kyla pavojus, pvz., dėl pažeidimų arba gedimų.

Saugumas kelyje
Įsitikinkite, kad nepablogėjo jūsų gebėjimas vairuoti, o jūsų prietaisas ar prie jo prijungti laidai neužstoja matymo laiko.

Pastabos dėl įrengimo

Keleivių saugumas
Pasirenkant prietaiso įrengimo vietą būtina užtikrinti, kad pats prietaisas, taip pat įmontuotas monitorius, neužims vietos, rezervuotos ar reikalingos keleivių saugai (pvz., evakuacijos maršrutų) ar prieigai prie įrenginių ar prietaisų, atliekančių saugos funkcijas (pvz. avarinių automobilio stiklo išdaužimo plaktukų ar saugos liemenių skyrių).

Pastaba:
Taip pat atkreipkite dėmesį į informaciją, pateiktą prietaiso brėžiniuose šio dokumento pabaigoje.

Atkreipkite dėmesį į šias pastabas dėl montavimo:
- Prietaisas turi būti sumontuotas automobilio salone.
- Prietaisas turi būti pritvirtintas prie tvirto lygaus paviršiaus.
- Prietaisui tvirtinti naudokite tik tinkamus varžtus ir poveržles.

Techniniai duomenys

Darbinė temperatūra	nuo -25 °C iki +65 °C
Laikymo temperatūra	nuo -25 °C iki +75 °C
Matmenys (I x P x A):	apie 196 x 231 x 95 mm
Svoris	maždaug 1,8 kg

Galimi pakeitimai!

Prietaiso brėžiniai

Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
Vokietija
www.bosch-professional-systems.com

09/20 – CVO/PRM-CM