

Ovim Robert Bosch GmbH izjavljuje da je proizvod CameraPort CM-P 19 u skladu s Direktivom 2014/30/EU. Celokupan tekst EU izjave o usaglašenosti dostupan je na internet adresi u nastavku.

Obaveštenje o bezbednosti koja se odnose na uređaj možete naći u uputstvu za upotrebu uređaja. Uputstvo za upotrebu uređaja i izjavu o usaglašenosti možete preuzeti na www.bosch-professional-systems.com.

TECHNICAL DATA

Power supply	24 V (17 V - 36 V)
Current consumption In operation Max. Standby current	Approx. 352 mA < 1.5 A < 0.1 mA
Inputs 4 x CVBS Digital video HDMI USB	Analogue video Auto sync detection Ethernet 100Base-TX RJ 45 For IP camera Version 1.4a HDCP 1920x1080x30 USB 2.0, type A WMA, MP3, AAC, MFi-IAP2, MTP
Output	analogue video CVBS Split screen (2 or 4 images in one stream))
Operating temperature	-20 °C to +70 °C
Storage temperature	-40 °C to +85 °C
Dimensions (W x H x D)	212 x 119.6 x 43.1 mm
Weight	Approx. 740 g
Certification	CE, UN ECE R10, FCC, UKCA

