

Diese technische Unterlage ist ausschließlich unser Eigentum. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Wir behalten uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmusteranmeldung, Änderungen von Messen oder Zeichnungen, von freigegebenen Mustern nur mit unserer Zustimmung. Robert Bosch Car Multimedia GmbH

Stempelflaeche fuer Fertigungsdatum.  
 Stamp area for date of manufacture.  
 Surface de contact pour.  
 Date de fabrication.  
 Zona para sello de fecha de fabricación.

CCS MD: [ ] Connection cable  
 CCS-VideoBox (6m)  
 7 620 280 068  
**BOSCH**  
 Drawing index: XX

Zeichnungsindex  
 Drawing index  
 Indice de dessin  
 Indice de dibujo

Stempelflaeche fuer Fertigungsdatum.  
 Stamp area for date of manufacture.  
 Surface de contact pour.  
 Date de fabrication.  
 Zona para sello de fecha de fabricación.

Video-Box MD: [ ] Connection cable  
 CCS-VideoBox (6m)  
 7 620 280 068  
**BOSCH**  
 Drawing index: XX

Zeichnungsindex  
 Drawing index  
 Indice de dessin  
 Indice de dibujo

6000 +80


Max. Auszugskraft 60N  
 Pulling force max. 60N  
 Force de traction maximal 60N  
 Fuerza de tracción maxima 60N

Connection cable  
 CCS-VideoBox (6m)  
 7 620 280 068  
**BOSCH**


Connection cable  
 CCS-VideoBox (6m)  
 7 620 280 068  
**BOSCH**

B

Ansicht in Richtung A  
 View in direction A  
 Vue en direction A  
 Vista en dirección A



Steckhuesengehaeuse, 8-polig  
 Receptacle housing (female), 8-pin  
 Boîtier contacts femelles, 8 pôles  
 Caja de manguitos enchufables, 8 polos



Steckergehaeuse, 4 polig  
 Receptacle housing (male), 4-pin  
 Boîtier de connecteur a 4 pôles  
 Caja del tomacorriente de 4 polos

Ansicht in Richtung C  
 View in direction C  
 Vue en direction C  
 Vista en dirección C



Max. Auszugskraft 60N  
 Pulling force max. 60N  
 Force de traction maximal 60N  
 Fuerza de tracción maxima 60N

gestreckte Laenge  
 stretched length  
 longueur de flambage  
 longitud expandida  
 400 +15

Ansicht in Richtung B  
 View in direction B  
 Vue en direction B  
 Vista en dirección B

Steckhuesengehaeuse, 8-polig  
 Receptacle housing (female), 8-pin  
 Boîtier contacts femelles, 8 pôles  
 Caja de manguitos enchufables, 8 polos


Anlieferungszustand:  
 Kabel einzeln im Polybeutel verpackt.

Condition as delivered:  
 Cable individually packed in polythene bag.

Etat à la livraison :  
 Câbles emballés séparément en sachet poly.


Estado al suministrarse:  
 Cables vienen embalados individualmente.

Verpackungsaufkleber  
 Packaging sticker  
 Autocollant d'emballage  
 Pegatina



Diese Zeichnung enthält nur die wesentlichen Einbaumaße.  
 This drawing only includes the most essential mounting dimensions.  
 Ce dessin ne présente que les cotes de montage principales.  
 Este dibujo sólo contiene las dimensiones de montaje esenciales.

Gewicht:  
 Weight: ca. 400g  
 Poids:  
 Peso:



PCB-Transfer-File :															
Projekt-Library: BPP/PS/7620280062_Cable_harness_Diverse															
Measures without indication of tolerance acc. to												CAD	ID		
3				6				9				12		Replaces:	
2				5				8				11			
1				4				7				10		Replaced by:	
Ind.	Mod.Nr.	Date	Name	Ind.	Mod.Nr.	Date	Name	Ind.	Mod.Nr.	Date	Name	Ind.	Mod.Nr.	Date	Name
Valid for production								Dwn. 19.08.13 Ger.		Part name/Part title					
Material:								First Use		CONNECTION CABLE					
7 620 280 068								Ntc.		CCS-VIDEOBOX					
								Dpt. CM-PS/END1		Drawing-Nr./Ref.no. Scale					
								<b>BOSCH</b>		7 620 280 068EA 1:1					
								Weight:		No. of sheets 01 Sheet no. 01					
										This includes: A2					