

BS Sistem Coach smartPanel Gen 2 proširuje obim funkcija sistema Coach smartInfotainment series za reprodukciju medija u putničkom prostoru.

Ovim putem Robert Bosch GmbH izjavljuje da je sistem Coach smartPanel Gen 2 u skladu sa Direktivom 2014/53/EU. Potpuni tekst EU izjave o usaglašenosti dostupan je na dolje navedenoj internet adresi. Sigurnosna uputstva koja važe za uređaj naći ćete u uputstvu za korištenje uređaja. Uputstvo za korištenje i izjavu o usaglašenosti uređaja možete preuzeti na internetu na www.bosch-professional-systems.com.

SR Coach smartPanel Gen 2 proširuje funkcionalnost Coach smartInfotainment series za reprodukciju medija u prostoru za putnike.

Kompanija Robert Bosch GmbH ovim izjavljuje da je Coach smartPanel Gen 2 usklađen sa Direktivom 2014/53/EU. Ceo tekst EU izjave o usklađenosti dostupan je na internet adresi koja se nalazi ispod. Sigurnosna uputstva koja se odnose na uređaj mogu se naći u uputstvu za korištenje uređaja.

Uputstvo za upotrebu i deklaracija o usaglašenosti za uređaj mogu se preuzeti sa interneta na adresi: www.bosch-professional-sistems.com.

AR لوحة Coach smartInfotainment series تستخدم لتوسيع نطاق وظائف الوسائط في مقصورة الركاب.

بموجب ما يلي، تؤكد شركة Robert Bosch GmbH أن لوحة Coach smartPanel Gen 2 تتوافق مع التوجيه رقم EU/53/2014. الصيغة الكاملة لإعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي متاحة على عنوان الإنترنت المذكور أدناه.

ويمكنك العثور على إرشادات السلامة الخاصة بالجهاز في دليل التشغيل الخاص بالجهاز. يمكن تحميل دليل التشغيل وإعلان المطابقة الخاص بالجهاز من الإنترنت باستخدام الرابط www.bosch-professional-systems.com.

TECHNICAL DATA	
Power supply	24 V
Current consumption 24 V: In operation Max. current Standby current	0.5 A, USB 1 kHz 15 A < 0.25 mA
Inputs 2 x MIC	1 mV for dyn. microphones microphone priority management
USB	USB 2.0, type C, MPEG-2, MPEG-4, MFi iAP2
AUX rear Video impedance	Audio, video 75 Ω
Compatible audio files	MP3, WMA, AAC, FLAC, HE-AAC, WAV
Compatible image files (ext. display)	JPEG, PNG, BMP
Compatible video files (ext. display)	MPEG-4, MPEG-2, H.263, H.264, Xvid
Output power	4 x 20 W / 4 x 40 W adjustable
Display	Dot matrix orange
Operating temperature	-20°C to +70°C
Storage temperature	-40°C to +85°C
Weight	Approx. 1,040 g
Certification	CE, UKCA, ECE R10, ECE R118, FCC, NOM, FMVSS 302

