

BS 19" FlipDown Monitor EvoBus je motorizirani preklopni monitor. Mehanika preklapanja kojom se upravlja preko procesora nalazi se unutar monitora. Ovim Robert Bosch Car Multimedia GmbH izjavljuje da je proizvod 19" LCD FlipDown EvoBus u skladu sa Direktivom 2014/30/EU. Cijeli tekst EU izjave o usklađenosti dostupan je na internetskoj adresi navedenoj u nastavku.

Bezbednosne napomene koje se odnose na uređaj možete naći u uputstvu za upotrebu uređaja. Uputstvo za upotrebu i izjavu o usklađenosti uređaja možete preuzeti na internetu na www.bosch-professional-systems.com.

SR 19" FlipDown Monitor EvoBus je motorizovani preklopni monitor. Mehanika preklapanja kojom se upravlja putem procesora smeštena je unutar monitora. Robert Bosch Car Multimedia GmbH ovim izjavljuje da je proizvod 19" LCD FlipDown EvoBus u skladu s Direktivom 2014/30/EU. Ceo tekst EU izjave o usaglašenosti dostupan je na dole navedenoj internet adresi. Bezbednosne napomene u vezi s uređajem možete naći u uputstvu za upotrebu uređaja. Uputstvo za upotrebu i izjavu o usaglašenosti uređaja možete preuzeti na internetu na www.bosch-professional-systems.com.

TECHNICAL DATA	
Power supply	12 V / 24 V
Current consumption of swivel unit	
12 V: In operation	Approx. 0.6 A
Max. Standby current	Approx. 1 A
24 V: In operation	Approx. 10 mA
Max. Standby current	Approx. 0.5 A
	Approx. 0.9 A
	Approx. 11 mA
Current consumption in video mode	
12 V: In operation	Approx. 2.0 A
Standby current (backlight off)	Approx. 570 mA
24 V: In operation	Approx. 1.0 A
Standby current (backlight off)	Approx. 300 mA
Diagonal display size	Approx. 48 cm
Aspect ratio	16:10
Viewing angle (H/V)	±85°/±80°
Resolution at 60 Hz	1440 x 900 pixels
Display brightness	250 cd/m ²
Contrast	1000:1
System	PAL, NTSC, Secam
Operating temperature	0 °C to +50 °C
Storage temperature	-20 °C to +60 °C
Dimensions (W x H x D)	489 x 347 x 74 mm
Weight	Approx. 7.0 kg
Certification	FCC, CE, RoHS, MVSS 302, UN ECE R10, UN ECE R118, UKCA

